

## CARUSO LEIT- UND ZUGSPINDELDREHBANK. LZ20 X 1000.



### Ausstattung

- 3 Achsen Digitalanzeige Fagor INNOVA 40i, kompl. montiert
- Multifixstahlhalterkopf plus 4 Stahlhalter
- 1 mitlaufende Körnerspitze, 2 feststehende Körnerspitzen
- Dreibackenfutter Röhm Ø = 250 mm
- 1 feststehende Lünette
- Leitspindelabdeckung
- Reduzierhülse
- Hintere Späneschutzwand
- Vierfach-Längenanschlag
- Zentralschmierung, manuell
- 1 Satz Bedienwerkzeug
- 1 Betriebsanleitung
- Kompl. Kühlmittleinrichtung

### Technische Daten

Spitzenhöhe	mm	205
Spitzenweite	mm	1.000
Drehdurchmesser über Bett	mm	410
Drehdurchmesser über Planschieber	mm	220
Bettbreite	mm	300
Spindelaufnahme	Typ	Camlock D 1-6
Spindelbohrung	mm	58
Spindeldrehzahl	min <sup>-1</sup>	20 - 2.000
Antriebsleistung Hauptantrieb	kW	5,62

Sind Sie an unserer Caruso Maschine interessiert?  
Dann sprechen Sie uns an!  
Herr Markus Ciesla · Telefon: 0234 417447-0 · hmt@hommel-gruppe.de