

WARTUNG. FÜR IHRE NAKAMURA-TOME MASCHINE.

Reduzieren Sie die Stillstandzeiten Ihrer Nakamura-Tome Maschinen auf ein Minimum.
Sparen Sie Zeit und Geld mit unserer Maschinenwartung.

Wartungskomponenten:

- Teleskopabdeckungen
- Abstreifer
- Kugelrollspindeln
- Druckluftversorgung
- Schmiersystem und Schmierölstände
- Prüfung der Sicherheitsfunktionen
- Filter
- Bedienpulte
- Schlitteneinheiten
- Messsysteme
- Lastaufnahme der Achs- und Hauptantriebe
- Endladesystem Parts Catcher
- Endschalter und Magnetventile
- Schaltschranklüfter
- Maschinenleveling
- Maschinengeometrie in allen Achsen
- Hydraulik-Radiator reinigen
- Kühler reinigen
- Maschinenlüfter
- Motorlüfter
- elektrische Leitungen und Steckerverbindungen



Die 1-mal jährliche Wartung für Ihre Nakamura-Tome Maschine, bieten wir Ihnen zusammen mit einem Verschleißteilpaket an.

Nach der durchgeführten Wartung erhalten Sie einen detaillierten Bericht mit den ausgeführten Arbeiten und eine Checkliste zur Beseitigung der an der Anlage festgestellten Mängel.

Alle Arbeiten, im Rahmen dieser Wartung, werden gemäß unseren allgemeinen Servicebedingungen ausgeführt.

i.V. Friedhelm Schmitz
Serviceleiter Produktbereich Nakamura-Tome
Hommel Unverzagt GmbH

Ort/Datum/Firmenstempel
Unterschrift des Kunden

Kontakt: Hommel Unverzagt GmbH · Herr Friedhelm Schmitz · Tel.: 0221 5989-0 · serviceline@hommel-gruppe.de